

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



SF-slutsten

Deklaration, 1. November 2020



Længde (modul-/basismål) 190,7 mm / 187 ± 2 mm	Bredde 139,5 mm / 133,5 ± 2,0 mm *	Tykkelse 60 / 80 / 100 mm ± 3 mm
	* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.	
Forbrug 5,25 stk pr. lbm.	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	Klassemærkning KDF
Affasning (lod-/vandret) 0 / 0	Udseende Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.	Anvendelse Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 1-5 mm.
Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato