





Dæksel GT

Deklaration, 7. april 2009



Diameter Ø200 GT: 269,0 mm ± 7 mm Ø300 GT: 387,0 mm ± 7 mm	Udgået - Årsag Udgået af sortimentet	Målepunkt, spids Ø200 GT: 38 mm Ø300 GT: 57 mm
Godstykkelser Ø200 GT: 65 mm \approx 61,8 mm Ø300 GT: 90 mm \approx 85,5 mm	Rørsamling Ikke tæt samling.	Styrke Betontrykstyrke 40 Mpa eller bøjningstrækstyrke 4,5 Mpa Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD
Vægt Ø200 GT: 8 kg Ø300 GT: 24 kg	Løfteankre Ingen	Anvendelse Cirkulær rørprop til placering i GT-muffe i brønde uden krav til tæt dæksel som f.eks. brøndrør eller tagvandsnedløb. Overholder ikke mål på type 1 dæksler iht. DS 400-3-3 tabel 1.
Kontrolgrundlag IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Kontrolordning Produktet er ikke 3. partsovervåget	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration

Mærkning på produkt

Fabrikskode, dato