



Easyblokke


Deklaration, 8. Juni 2020



1): **NORMALSTEN**



2): **MED DELERILLE**



3): **DÆKSTEN**

Dybde	Bredde (modul-/basismål)	Højde
176,5 mm *	Smal side: 180 mm	150 mm ± 3 mm
* ikke muligt at kontrollere grundet (brudt) overfladestruktur	Bred side: 295 mm / 289,3 ± 3,0 mm (v/fasens bagkant)	
Forbrug	Styrke	Vægt
Åben mur: 23 stk.pr. m ² Lukket mur: 27 stk.pr. m ²	> 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning før 7 HD Anvendelsesidspunkt 7 HD	14 kg pr. blok
Udseende	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Leveres med "knækket" (brudt) overflade.	Støtte- og støjmurblok, der kan anvendes til terrænmure. Blokken kan anvendes til både åbne og lukkede mure.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard.
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvåget.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration. Dimensioner måles inden Easyblokken knækkes.	Fabrikskode, dato