

# Sokkelkantsten 30x60x6 cm

Deklaration, 15. November 2022



<b>Længde (modul-/basismål)</b> 600 mm / 596 ± 3 mm	<b>Bredde</b> 60 mm ± 4 mm	<b>Højde (modul-/basismål)</b> 300 mm / 296 ± 3 mm
<b>Forbrug</b> 1,7 stk pr. lb. m.	<b>Styrke</b> Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD  Styrke bestemmes iht. EN 1339.	<b>Affasning (lod-/værdret)</b> 4 / 5,3 mm
<b>Udseende</b> Fugeknast: 1,5 mm i ender. Ingen knaster på langsider.  Kantstenen er præget med "SK" på ydersiden.  Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	<b>Anvendelse</b> Sokkelkantstenen sættes efter en afmærkning.	<b>Kontrolgrundlag</b> IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard. Styrken bestemmes iht. EN 1339 med kantstenen lagt ned.
<b>Kontrolordning</b> Ikke 3. parts overvågning.	<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold produktdeklaration.	<b>Mærkning på produkt</b> Fabrikskode, dato