

PremiumLine flise

Produktblad, Juli 2024



Længde (modul-/basismål) 1): 605 mm / 600 mm 2): 805 mm / 800 mm	Bredde (modul-/basismål) 1): 405 mm / 400 mm 2): 405 mm / 400 mm	Tykkelse 1): 40 mm 2): 40 mm
Forbrug 1): 4,08 stk/m ² 2): 3,07 stk/m ²	Styrke Bøjningsstyrke 5,0 MPa	Klassemærkning 1): R L D U I 4 2): R L D U I 3
Vægt 96 kg/m ²	Affasning (lod-/vandret) 2 / 2 mm	Brand Klasse A1
Udseende Fugekna: Ingen Pudsag: Alle vandrette flader. Leveres med struktureret (ru) overflade. Glidemodstand/friktion: USRV >30, R 10. Visuelle aspekter: Se EN 1339 pkt. 5.4.	Anvendelse Fliseme udlægges efter udspænding af snore i modullinjerne. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-5 mm.	Kontrolgrundlag EN 1339
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget.	Prøvning/kontrol Fliseme afprøves i henhold til EN 1339. Fliseme er produceret og prøvet af Betonwerk Woehle & Heydemann	Mærkning på produkt Producentens CE-mærkningssedler på pallen. DOP kan hentes på www.woehle.com